



IND. AGROVIAL SAS

LM 210 / R 210

LONGMARCH ROADLUX
MEJOR CALIDAD, MENOR PRECIO

Camiones

Aplicación:
Mixto



Neumático diseñado para aplicaciones dentro y fuera de carretera, en toda posición, su diseño de 3 surcos y 4 ribetes permite una excelente tracción y drenaje de todo tipo de superficies. Neumático radial con una alta resistencia al desgaste y gran durabilidad en aplicaciones mixtas.

	1000 R20	1100 R20	295/80 R22,5
PLAY RATING (PR)	16	18	18
INDICE DE CARGA	146 / 143	152 / 149	152 / 159
CARGA SINGLE	3000 Kg	3550 Kg	3550 Kg
CARGA DUAL	2725 Kg	3250 Kg	3250 Kg
CODIGO DE VELOCIDAD	L	L	M
VELOCIDAD MAXIMA	120 Km/H	120 Km/H	130 Km/H
STANDAR RIM	7,50	8,00	9,00
PRES. MÁXIMA	123 Psi	135 Psi	130 Psi
PROF. DE LABRADO	15,5 mm	15,5 mm	16 mm
ANCHO DE BANDA	210 mm	215 mm	220 mm

LM-R 210
MEDIDAS
DISPONIBLES
1000 R20
1100 R20
295/80 R22,5



LongMarch LM 210

RoadLux R 210