



IND. AGROVIAL SAS

LM 216 / R 216

LONGMARCH ROADLUX
MEJOR CALIDAD, MENOR PRECIO

Buses y Camiones

Aplicación:
Dirección
Eje Libre



Neumático para toda posición en aplicación Carretera. Diseño especial, excelente rendimiento en largas distancias.
Para uso en Camiones, Bateas, Mixers y Remolques.

LM-R 216 MEDIDAS DISPONIBLES

11 R 22,5
11 R 24,5
12 R 22,5
215/75 R 17,5
235/75 R 17,5
245/70 R 19,5
275/70 R 22,5
275/80 R 22,5
295/60 R 22,5
295/80 R 22,5
315/80 R 22,5

	11 R 22,5	11 R 24,5	12 R 22,5	215/75 R 17,5	235/75 R 17,5
PLAY RATING (PR)	16	16	18	16	16
INDICE DE CARGA	148 / 145	149 / 146	152 / 148	135 / 133	143 / 141
CARGA SINGLE	3150 Kg	3250 Kg	3550 Kg	2180 Kg	2725 Kg
CARGA DUAL	2900 Kg	3000 Kg	3150 Kg	2060 Kg	2575 Kg
COD. DE VELOCIDAD	M	L	L	M	J
VELOCIDAD MAXIMA	130 Km/H	120 Km/H	120 Km/H	130 Km/H	100 Km/H
STANDAR RIM	8,25	8,25	9,00	6,00	6,75
PRES. MÁXIMA	123 Psi	120 Psi	123 Psi	125 Psi	125 Psi
PROF. DE LABRADO	15 mm	15 mm	16,5 mm	13 mm	13 mm
ANCHO DE BANDA	205 mm	215 mm	225 mm	155 mm	175 mm



1

LongMarch LM 216

RoadLux R 216