



IND. AGROVIAL SAS

LM 302 / R 302

LONGMARCH ROADLUX
MEJOR CALIDAD, MENOR PRECIO

Buses y Camiones

Aplicación:
Tracción
M+S



Neumático de tracción carretera, profundo y con un agresivo diseño, que permite gran estabilidad. De excelente resistencia al desgaste y larga vida.

LM-R 302
MEDIDAS
DISPONIBLES
11 R 22,5
12 R 22,5
295/80 R 22,5

	11 R 22,5	12 R 22,5	295/80 R22,5
PLAY RATING (PR)	16	18	18
INDICE DE CARGA	148 / 145	152 / 149	152 / 149
CARGA SINGLE	3150 Kg	3550 Kg	3550 Kg
CARGA DUAL	2900 Kg	3250 Kg	3250 Kg
CODIGO DE VELOCIDAD	M	L	K
VELOCIDAD MAXIMA	130 Km/H	120 Km/H	110 Km/H
STANDAR RIM	8,25	9,00	9,00
PRES. MÁXIMA	123 Psi	135 Psi	130 Psi
PROF. DE LABRADO	20 mm	20,5 mm	20,5 mm
ANCHO DE BANDA	215 mm	230 mm	220 mm



LongMarch LM 302

RoadLux R 302