



IND. AGROVIAL SAS

LM 305 / R 305

LONGMARCH ROADLUX
MEJOR CALIDAD, MENOR PRECIO

Camiones

Aplicación:
Tracción
M+S



Neumático construido para cargas pesadas en terrenos difíciles. Su extra profundidad y agresivo diseño proporciona excelente tracción en aplicaciones severas. Alta duración en uso fuera de carretera y larga vida en aplicaciones de tracción carretera, por su rango de velocidad y por especial diseño de banda con TIE-BARS entre sus bloques que refuerzan y otorgan mayor duración.

LM-R 305
MEDIDAS
DISPONIBLES
11 R 22,5
1200 R 24

	11 R 22,5	1200 R 24
PLAY RATING (PR)	16	18
INDICE DE CARGA	148 / 145	158 / 155
CARGA SINGLE	3150 Kg	4250 Kg
CARGA DUAL	2900 Kg	3875 Kg
CODIGO DE VELOCIDAD	J	F
VELOCIDAD MAXIMA	100 Km/H	80 Km/H
STANDAR RIM	8,25	8,50
PRES. MÁXIMA	123 Psi	120 Psi
PROF. DE LABRADO	25 mm	31,5 mm
ANCHO DE BANDA	220 mm	245 mm



LongMarch LM 305

RoadLux R 305