



**IND. AGROVIAL SAS**

# LM 306 / R 306

**LONGMARCH ROADLUX**  
MEJOR CALIDAD, MENOR PRECIO

## Camiones

Aplicación:  
Tracción  
M+S



Neumático construido para cargas pesadas en terrenos difíciles. Su extra profundidad y agresivo diseño proporciona excelente tracción en aplicaciones severas. Alta duración en uso fuera de carretera y larga vida en aplicaciones de tracción carretera por su rango de velocidad y por su especial diseño de banda, con barras de enlace entre bloques (Tie Bars) en los hombros y al centro que refuerzan, protegen y disminuyen notoriamente el desgaste irregular.

	11 R 22,5	12 R 22,5	1000 R 20
PLAY RATING (PR)	16	18	18
INDICE DE CARGA	148 / 145	152 / 149	149 / 146
CARGA SINGLE	3150 Kg	3550 Kg	3250 Kg
CARGA DUAL	2900 Kg	3250 Kg	3000 Kg
CODIGO DE VELOCIDAD	J	J	F
VELOCIDAD MAXIMA	100 Km/H	100 Km/H	80 Km/H
STANDAR RIM	8,25	8,50	-
PRES. MÁXIMA	123 Psi	130 Psi	120 Psi
PROF. DE LABRADO	25 mm	25 mm	23,5 mm
ANCHO DE BANDA	220 mm	245 mm	-

LM-R 306  
MEDIDAS  
DISPONIBLES  
11 R 22,5  
12 R 22,5



**LongMarch LM 306**

**RoadLux R 306**