



IND. AGROVIAL SAS

LM 328 / R 328

LONGMARCH ROADLUX
MEJOR CALIDAD, MENOR PRECIO

Camiones

Aplicación:
Tracción
Mixto
M+S



Neumático de tracción de agresivo diseño, con sentido de giro que proporciona excelente tracción, larga vida en aplicaciones de carretera y en uso mixto, con eyectores de piedras entre sus bloques. Banda reforzada con barras de caucho en el centro y extremos de la banda de rodado (Tie Bars)

LM-R 328
MEDIDAS
DISPONIBLES
295/80 R 22,5
315/80 R 22,5
13 R 22,5

	295/80 R 22,5	315/80 R 22,5	12R 22,5	13 R 22,5
PLAY RATING (PR)	18	20	18	18
INDICE DE CARGA	152 / 149	156 / 150	152 / 149	154 / 151
CARGA SINGLE	3550 Kg	4000 Kg	3550 Kg	3750 Kg
CARGA DUAL	3250 Kg	3350 Kg	3250 Kg	3450 Kg
CODIGO DE VELOCIDAD	K	M	K	K
VELOCIDAD MAXIMA	110 Km/H	130 Km/H	110 Km/H	110 Km/H
STANDAR RIM	9,00	9,00	9,00	9,75
PRES. MÁXIMA	130 Psi	125 Psi	130 Psi	120 Psi
PROF. DE LABRADO	20 mm	19 mm	-	19 mm
ANCHO DE BANDA	245 mm	220 mm	-	240 mm



LongMarch LM 328

RoadLux R 328