



IND. AGROVIAL SAS

LM 519 / R 519

LONGMARCH ROADLUX
MEJOR CALIDAD, MENOR PRECIO

Camiones

Aplicación:
Mixto
Toda posición



Neumático diseñado para aplicaciones dentro y fuera de carretera, en toda posición. Su diseño de 3 surcos y 4 ribetes permite una excelente tracción y drenaje en todo tipo de superficies. Neumático radial con alta resistencia al desgaste y gran durabilidad en aplicaciones mixtas.

LM-R 519
MEDIDAS
DISPONIBLES
11 R 22,5
12 R 22,5
295/80 R 22,5
315/80 R 22,5

	11 R 22,5	12 R 22,5	295/80 R 22,5	315/80 R 22,5
PLAY RATING (PR)	16	18	18	20
INDICE DE CARGA	148 / 145	152 / 149	152 / 149	156 / 150
CARGA SINGLE	3150 Kg	3550 Kg	3550 Kg	4000 Kg
CARGA DUAL	2900 Kg	3250 Kg	3250 Kg	3350 Kg
CODIGO DE VELOCIDAD	L	L	L	L
VELOCIDAD MAXIMA	120 Km/H	120 Km/H	120 Km/H	120 Km/H
STANDAR RIM	8,25	9,00	9,00	9,00
PRES. MÁXIMA	123 Psi	135 Psi	130 Psi	125 Psi
PROF. DE LABRADO	15,5 mm	18 mm	16 mm	18 mm
ANCHO DE BANDA	220 mm	230 mm	250 mm	240 mm



LongMarch LM 519

RoadLux R 519